

BELVÁROSI SZÍNHÁZ

SZÍNPADVILÁGÍTÁSI RENDSZER

Színházi fényvezérlő

Compulite Spark LX Direkt vezérlő kezelő tabló

240 dimmeráramkör vezérlése (dimmerek, színváltók, effektgépek), 512 áramkör az intelligens fényvetők vezérléséhez, 40 színváltó kezelése, mozgógép kezelő szervek, 2 DMX kimenet a két DMX vonal meghajtásához, SVGA kimenet a monitor számára, TEXT bemenet a klaviatúra számára végszók, előadásnevek, stb. beírásához, 1 db DMX bemenet, printer port, MIDI vezérlés a MIDI kódokra való lejátszáshoz, SMPTE bemenet az előadások time kódra való lejátszásához, Hajlékony lemezes adattárolás, A/B crossfader, 20 szubhúzó, makró funkció, snap funkció. A direkt áramkörök vezérlését, mind a direktkapcsoló egységről, mind pedig a fényszabályzó pultról kapcsolni lehet.

Teljesítményszabályzó berendezések

5 db	Logen	LDD1225	Tirisztoros egységek a színpadvilágítás-szabályzáshoz
1 db	Lutron	GP24-2304IS	Tirisztoros egység a nézőtéri világítás-szabályzáshoz
3 db	Electron	Repack 616	Direkt kapcsoló egységek

Fényvetők

2 db	Robert Juliat	BUXIE 1124 D	Követő fényvető MSR575W (melegen visszagyújtó)
6 db	ETC	S4 Zoom 15-30	Zoom-profil fényvető 750W 15-30
10 db	ETC	S4 Junior 25-30	Zoom-profil fényvető 575W 25-50
2 db	Robert Juliat	HPC329	PC lencsés fényvető 2000/2500W
6 db	Robert Juliat	HPC310	PC lencsés fényvető 1000/1200W
12 db	Robert Juliat	HPC306	PC lencsés fényvető 650/1000W
8 db	Robert Juliat	HF306	Fresnel lencsés fényvető 650/1000W
2 db	LDR	Rima 4A500	Aszimmetrikus tükrű horizont lámpasor

Hatáskeltő eszközök

4 db	Martin	MAC 550	Mozgófejes fényvető HTI400W
2 db	Martin	RoboScan Pro 918	Mozgótükrös fényvető MSR575W

575W teljesítmény (MSR575), 16 bites tükrös és fejmogás, forgatható prizma, motoros írisz, mechanikus dimmer, több fokozatú stroboszkóp effekt, 2 db motoros színtárcsa 9-9 db színnel, motoros gobótárcsa 5 db forgatható, cserélhető gobóval, fix gobótárcsa 9 db cserélhető fém gobóval, motoros fókusz, DMX512 vezérlés.

10 db	Compulite	Whisper 1kW/D	Motoros színváltók a lencsés fényvetőkhöz
6 db	Compulite	Whisper Mini	Motoros színváltók a profil fényvetőkhöz
15+1 szín, LED visszajelzés, DMX512 vezérlés, szabályozható ventilátor.			
1 db	JEM	ZR24/7	Ködgép

Nézőtéri fényszabályzó rendszer

LUTRON Nézőtéri és közönségforgalmi fényszabályzó rendszer

A nézőtéri fényszabályzást digitális soros adatátviteli protokollal kommunikáló rendszer végzi, melynek vezérlő központja egy fali egység, melyhez egy programozó bemenet kapcsolódik. A központi fali egységen 16 különböző világítási képet lehetséges felprogramozni. A vezérlő központ a portán található. A programozó bemeneten keresztül lehetséges a finom beállításokat, valamint időzítéseket egy laptopon futó speciális program segítségével felprogramozni.

A rendszer részét képezi még 3 db 8 világítási kép, valamint 2 db 4 világítási kép lehívására alkalmas fali egység. Két 8-as egység a közönségforgalmi területeken került felszerelésre, a folyosóra a nézőtértől jobbra és balra a 262-es és 263-as sz. díszletraktárokkal szembe lévő falakon. A harmadik 8-as egység a színpadi ügyelőnél lett elhelyezve. A 2 db 4-es egység a büfébe illetve a kávézóban került felszerelésre.

A rendszer tervezte és kivitelezte a LISYS Rt..

